



Ручной терминал сбора данных

- Легкий и прочный дизайн корпуса
- Уровень защиты от пыли и влаги - IP 65
- Выдерживает падение с высоты 1.5 м
- Сенсорный дисплей и физическая клавиатура
- Широкий выбор беспроводных интерфейсов: BT 4.0, Двухдиапазонный WiFi, GPS, NFC, 3G
- Возможность горячей замены аккумуляторной батареи

Технические характеристики

Процессор	Qualcomm MSM8625Q 1.2 ГГц (четыре ядра)
ОС	Android 5.1
Память	4 Гб eMMC/1 Гб DDR2
Дисплей	3.7 дюйма IPS, WVGA (480x800) KangNing Gorilla Glass
Клавиатура	28 клавиш
Питание	Литий-полимерный аккумулятор, 3.7 В, Основная: 3800 мАч /Резервная 150 мАч Поддержка быстрой замены (Hot-swap)
Считывающий модуль	Двумерный, Motorola SE4500
Камера	5 мегапикселей с автофокусом
NFC	13.56 МГц RFID стандарт ISO14443/ISO15693
Навигация	GPS/A-GPS
WWAN	GSM/EDGE: 850/1900/900/1800 WCDMA: 2100/900 CDMA: 800/1900
WLAN	WiFi IEEE802.11a/b/g/n 2.4 ГГц/5 ГГц (двухдиапазонный) WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-V2
WPAN	Bluetooth V4.0+EDR
Интерфейсный разъем	Micro-USB 2.0/QTG
Размер	164 мм x 72 мм x 32 мм
Вес	275 гр (с батареей)
Рабочая температура	-20°C ~ 60°C
Температура хранения	-40°C ~ 80°C
Влажность	95%
IP рейтинг	IP 65
Ударостойкость	Выдерживает падения с высоты 1.5 м



Координаты поставщика:

